

## Packung Typ „TP 3“

**Metaaramidfaser Packung mit PTFE vorimprägniert und silikonfreiem Einlaufschmiermittel**



### Haupteinsatzgebiete:

- Kreislumpen
- Mischer
- Rührwerke
- Autoklaven
- Refiner
- Knetter
- Schieber
- Filter
- Armaturen

### Eigenschaften:

- Verschleißfeste Universalpackung bei abrasiven Medien
- Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit, dabei elastisch und anschmiegsam
- niedrige Reibung, deshalb nur geringe Verstellkräfte nötig, wellenschonend
- Auch in Armaturen verwendbar
- Einfache Handhabung bei der Montage und beim anfahren der Pumpe
- Saubere Packung, die dort eingesetzt wird, wo auf Medienverunreinigung geachtet werden muß
- Mit Schlauchkern als Sonderpackung: P 3 SK<sup>®</sup>, für Deckeldichtung und Rührwerke

	● ⊗	● ⊞	● ⊥
p [bar]	25	50	100
v [m/s]	20	2	-
t °C	-50 ... +280 (*250)		
pH	1 - 13		
g/cm <sup>3</sup>	1,35		

\* empfohlene Praxiseinsatzdaten

### Eignung:

Zellstoff und Papierindustrie, Zuckerindustrie, Abwassertechnik, Kraftwerke, Lebensmitteltechnik

### Lieferform:

Diese Packung kann auch von 4 bis 50 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04-09 mm	vkt. in	1 kg	Gebinde
10-15 mm	vkt. in	2,5 kg	Gebinde
ab 16mm	vkt. in	5kg	Gebinde

Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage

1kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter :

[mm Ø]	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	46	30	21	15	12	9,1	7,4	5,1	4,4	3,8	3,3	2,9	2,3	2,1	1,9	1,5	1,2

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.